Czytnik ACR-CID12

Czytnik kart USB

Biurkowy czytnik kart o bardzo wysokiej częstotliwości, działający w technologii zbliżeniowej. Zaprojektowano go w technologii Plug-and-Play przez USB.



W skrócie

- **Biurkowy czytnik kart UHF;**
- **Odległość odczytu do 10 centymetrów;**
- **Obsługa Plug-and-Play po USB;**
- **Obsługuje systemy operacyjne Windows i MAC OS.**

Dane techniczne

Parametry elektryczne

- Zasilanie przez USB: 5 V DC
- Prąd całkowity urządzenia: prąd w trybie czuwania poniżej 80mA, prąd podczas odczytu karty poniżej 200mA
- USB: 1 (zasilanie/transmisja danych)
- Brzęczyk: 1
- Częstotliwość robocza:
    - 902-928MHz (standard amerykański)
    - 865-868MHz (standard europejski)

Protokoły

- Obsługiwane standardy protokołów: EPC global UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C

Wymiary

- Obudowa: tworzywo sztuczne
- Kolor: czarny
- Wymiary: 107 × 107 × 23 mm

Wymiary

- Wilgotność pracy: 5% ~ 80% (+25°C)
- Temperatura pracy: -25°C ~ +70°C
- Temperatura przechowywania: -30°C ~ +80°C