

## Patch panel UTP kat.6A 24 porty LSA 1U

Numer katalogowy: **PK051**  
Producent/marka: **ALANTEC**  
Kod EAN: **5901738558366**

Wersja: **20230117**  
Język: **PL**



### Opis produktu

Podstawowy, nieekranowany element toru. Zaprojektowany do wykonywania głównych i pośrednich punktów dystrybucyjnych w sieciach teleinformatycznych niezagrażonych (UTP) na oddziaływanie zakłóceń elektromagnetycznych. W panelu układ kompensacyjny zrealizowano bezpośrednio na płycie drukowanej z uniwersalnymi złączami szczelinowymi.

#### ALANTEC PLUS

Produkt podlega 25 letniej gwarancji systemowej

### Specyfikacja techniczna

| Ogólne                  |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Szerokość               | 19"                                                       |
| Wysokość                | 1U                                                        |
| Kategoria               | 6A                                                        |
| Klasa                   | EA / 500 MHz / 10 Gb/s                                    |
| Ekran                   | nie                                                       |
| Ilość portów            | 24 RJ45 z polami opisowymi                                |
| Półka montażowa         | tak                                                       |
| Obudowa                 |                                                           |
| Materiał obudowy        | blacha stalowa walcowana na zimno                         |
| Wykończenie powierzchni | malowana farbą proszkową                                  |
| Kolor                   | czarny                                                    |
| Gniazdo                 |                                                           |
| Korpus                  | Termoplastyczne tworzywo ABS spełniające wymogi UL 94 V-0 |
| Trwałość                | > 750 cykli                                               |
| Materiał styków         | fosforobraz                                               |
| Powłoka styków          | 1,25 µm warstwa złota na 2,5 µm warstwie niklu            |
| Siła docisku styków     | 100 g na styk                                             |
| Siła rozłączania        | 50N przez 60s                                             |
| Złącze szczelinowe      |                                                           |
| Sekwencja               | 568A/B                                                    |
| Typ złącza              | LSA                                                       |
| Trwałość                | > 200 cykli                                               |
| Materiał noży           | fosforobraz                                               |

| Złącze szczelinowe |          |
|--------------------|----------|
| Przyjmuje przewody | 22-26AWG |
| Korpus             | plastik  |

Galeria / Certyfikaty



[kliknij na zdjęcie aby powiększyć](#)

