

Patch panel 1U/19 cali STP ekranowany 24 porty kat. 6 złącza LSA półka montażowa  
Q-LANTEC

Numer katalogowy: PK-S6-1  
Producent/marka: Q-LANTEC  
Kod EAN: 5901738556881

Wersja: 20230125  
Język: PL



Opis produktu

Podstawowy, ekranowany element toru. Zaprojektowany do wykonywania głównych i pośrednich punktów dystrybucyjnych w sieciach teleinformatycznych zagrożonych (STP) na oddziaływanie zakłóceń elektromagnetycznych. W panelu układ kompensacyjny zrealizowano bezpośrednio na płytce drukowanej z uniwersalnymi złączami szczelinowymi.

Specyfikacja techniczna

| Ogólne          |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Szerokość       | 19"                        |
| Wysokość        | 1U                         |
| Kategoria       | 6                          |
| Klasa           | E / 250 MHz / 1 Gb/s       |
| Ekran           | tak                        |
| Ilość portów    | 24 RJ45 z polami opisowymi |
| Półka montażowa | tak                        |

| Obudowa                 |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Materiał obudowy        | blacha stalowa walcowana na zimno |
| Wykończenie powierzchni | malowana farbą proszkową          |
| Kolor                   | czarny                            |

| Gniazdo             |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Korpus              | Termoplastyczne tworzywo ABS spełniające wymogi UL 94 V-0 |
| Trwałość            | > 750 cykli                                               |
| Materiał styków     | fosforobraz                                               |
| Powłoka styków      | 1,25 µm warstwa złota na 2,5 µm warstwie niklu            |
| Siła docisku styków | 100 g na styk                                             |
| Siła rozłączania    | 50N przez 60s                                             |

| Złącze szczelinowe |             |
|--------------------|-------------|
| Sekwencja          | 568A/B      |
| Typ złącza         | LSA         |
| Trwałość           | > 200 cykli |
| Materiał noży      | fosforobraz |
| Przyjmuje przewody | 22-26AWG    |

| Złącze szczelinowe |         |
|--------------------|---------|
| Korpus             | plastik |

## Galeria / Certyfikaty

---



[kliknij na zdjęcie aby powiększyć](#)

## Normy

---

- PN-EN 50173
- ISO/IEC 11801

