



Stacja bramowa z serii Villa z wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym i szyldem na nazwisko.

Wyposażona w 2 Mpx ( full HD ) kamerę z obiektywem o kącie widzenia 129 stopni.

Panel wyposażony jest w dwukierunkowy system audio z funkcją redukcji zakłóceń i eliminacji echa.

Moduł posiada 4 wyjścia alarmowe, którymi można zarządzać z poziomu monitora oraz 2 przekaźniki do sterowania furtką i bramą automatyczną.

Urządzenie zasilane jest w technologii PoE (IEEE 802.3af) możliwe jest również zasilanie prądem stałym 12V z zewnętrznego zasilacza.

Model przeznaczony do montażu podtynkowego

## DANE TECHNICZNE

Przetwornik kamery CMOS 2Mpx / Rozdzielczość 1920×1080  
 Kąt widzenia kamery - 129°  
 Rozdzielczość kamery: 1920×1080 (1080p)  
 Kompresja wideo – H.264  
 Komunikacja dwukierunkowa DUPLEX  
 Oświetlacz podczerwieni – IR3m  
 Funkcje obrazu: BLC, DNR, True WDR  
 2 niezależne wyjścia przekaźnikowe NC/NO  
 Wbudowany czytnik zbliżeniowy w standardzie MIFARE 13.56MHz  
 Interfejs sieciowy: 1x RJ45 10/100m  
 Wi-Fi 2.4G ( zasięg zależny od dostępności sygnału )  
 4 wyjścia alarmowe  
 Czujnik antysabotażowy

Możliwość integracji z systemami CCTV i SSWiN  
 Obsługa kart microSD do 128GB  
 Obsługa zdalna przez komputer przez VIDOS ONE PC  
 Obsługa mobilna przez aplikację VIDOS ONE  
 Zasilanie: DC 12V/830 mA ( max ) / PoE 802.3af  
 Klasa szczelności: IP65  
 Klasa odporności: IK08  
 Materiał: Aluminium / tworzywo sztuczne  
 W komplecie puszka montażowa  
 Temperatura pracy: -40°C ~ 53°C  
 Wymiary: 174×91×29 mm  
 Wymiary puszki: 168,4×85,2×33 mm