

DRC-4CANS/RFID KAMERA PODTYNKOWA Z REGULACJĄ OPTYKI I CZYTNIKIEM RFID

Kod produktu: **DRC-4CANS/RFID**

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, wbudowany czytnik kart/breloków - 4 breloki w zestawie + karta Master, metalowy panel, tabliczka imienna



OPIS

kamera kolorowa
 metalowa, podtynkowa
 kolor obudowy: srebrny
 kąt widzenia w pionie: 55 stopni, w poziomie: 68 stopni
 standard sygnału video PAL (wersje archiwalne: NTSC)
 pełna regulacja kąta widzenia (pion - poziom: 12 stopni)
 doświetlenie diodami światła białego
 instalacja czteroprzewodowa + obwód elektroizolacyjny
 współpracuje z monitorami czteroprzewodowymi
 wymiary puszki podtynkowej 168/100/40 (wys/szer/gł) mm
 wymiary panela czołowego 186/124/18 (wys/szer/gł) mm
 dostępne osłony: OS-1p (podtynkowa), OS-1n (natynkowa)
 wbudowany moduł kontrolera wraz z czytnikiem kart
 zasilanie 12V DC (wymagany dodatkowy zasilacz)
 standard Unique 125kHz
 obsługa do 1003 breloków
 przekaźniki NO/NC
 możliwość podłączenia przycisku wyjścia
 programowalny czas otwarcia wejścia

Kamera pracuje w standardzie **PAL**. W przypadku współpracy z kolorowymi monitorami archiwalnymi (np. CDV-50, CDV-50P, CDV-50A i inne) należy zamówić wersję kamery pracującą w standardzie **NTSC**. W przypadku współpracy z monitorami czarno-białymi należy zapewnić dopasowanie impedancji toru wideo (dodatkowa rezystancja 75 Ohm).

DRC-4CAN

SPECYFIKACJA

Przetwornik obrazu	CCD 1/3"
Regulacja kąta widzenia optyki	tak, +/- 12 st.
Doświetlenie w nocy	Diody LED
Kąt widzenia optyki w stopniach (pion/poziom)	55 / 68
Sposób montażu	podtynkowy / natynkowy (w dodatkowej obudowie)
Wymiary puszki podtynkowej (szer. x wys. x gł.)	168 x 100 x 40 mm
Wymiary panela (szer. x wys. x gł.)	186 x 124 x 18 mm
Dodatkowe osłony	OS-1p, OS-1n

