

## DRC-4UC/RFID KAMERA 4-ABONENTOWA Z REGULACJĄ OPTYKI I CZYTNIKIEM RFID

 Kod produktu: **DRC-4UC/RFID**

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, wbudowany czytnik kart/breloków - 4 breloki w zestawie + karta Master, metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC



### OPIS

kamera 4 - przyciskowa  
 metalowa, podtynkowa  
 linia wzornicza "Blue Crystal"  
 standard sygnału video: PAL  
 kąt widzenia w pionie: 55 stopni , w poziomie: 68 stopni  
 doświetlenie optyki diodami światła białego  
 pełna regulacja ustawienia kąta widzenia (pion - poziom: 12 stopni)  
 współpracuje z monitorami analogowymi w systemie 4-żyłowym (czarno-białymi lub kolor w standardzie PAL)  
 zasilanie 12VDC (np. z zasilacza RF-1A)  
 sterowanie elektrozaczepem poprzez styk NO  
 wymiary puszki podtynkowej 238/121/36 (wys/szer/gł) mm  
 wymiary panela nadtynkowego 248/130/10 (wys/szer/gł) mm  
  
 wbudowany moduł kontrolera wraz z czytnikiem kart  
 zasilanie 12V DC  
 standard Unique 125kHz  
 obsługa do 1003 breloków  
 przekaźniki NO/NC  
 możliwość podłączenia przycisku wyjścia  
 programowalny czas otwarcia wejścia

DRC-4UC

### SPECYFIKACJA

|                                                 |                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| Przetwornik obrazu                              | CCD 1/3"                           |
| Regulacja kąta widzenia optyki                  | tak                                |
| Doświetlenie w nocy                             | Diody LED                          |
| Kąt widzenia optyki w stopniach (pion/poziom)   | 55/68                              |
| Sposób montażu                                  | podtynkowy / natynkowy (w osłonie) |
| Wymiary puszki podtynkowej (szer. x wys. x gł.) | 121 x 238 x 36                     |
| Wymiary panela (szer. x wys. x gł.)             | 130 x 248 x 10                     |
| Dodatkowe osłony                                | OS-6p, OS-6n                       |

