

DRC-6ML/RFID KAMERA 6-ABONENTOWA Z CZYTNIKIEM RFID

Kod produktu: **DRC-6ML/RFID**

kolorowa optyka, doświetlenie nocne - diody LED, dwa wyjścia przekaźnikowe - styki NO, NO/NC, wbudowany czytnik kart/breloków Mifare, metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC (zasilacz w zestawie)



OPIS

kamera 6 - przyciskowa
 możliwość rozszerzenia o ekspander 24-przyciskowy
 metalowa, podtynkowa
 linia wzornicza "Metallic"
 standard sygnału video: PAL
 kąt widzenia w pionie: 55 stopni , w poziomie: 68 stopni
 doświetlenie optyki diodami światła białego
dwa wyjścia przekaźnikowe - styki NO, NO/NC
wbudowany moduł kontrolera wraz z czytnikiem kart
 standard Mifare 13,56MHz
 obsługa do 2046 breloków
 współpracuje z monitorami czteroprzewodowymi (do obsługi dwóch przekaźników dedykowane monitory CDV-70AR3, CDV-70MF, CMV-70MX)
 zasilanie 12VDC (zasilacz w zestawie)
 wymiary puszeki podtynkowej 305/121/36 (wys/szer/gł) mm
 wymiary panela nadtynkowego 315/130/11 (wys/szer/gł) mm

DRC-6MLFD/RFID

SPECYFIKACJA

Rozdzielczość kamery	PAL 0,4MPx (720x576)
Regulacja kąta widzenia optyki	nie
Doświetlenie w nocy	Diody LED
Kąt widzenia optyki w stopniach (pion/poziom)	55/68
Sposób montażu	podtynkowy / natynkowy (w osłonie)
Wymiary puszeki podtynkowej (szer. x wys. x gł.)	121 x 305 x 36
Wymiary panela (szer. x wys. x gł.)	130 x 315 x 11
Dodatkowe osłony	OS-7pb, OS-7nb

